

Entdecken Sie den Maximus



Fachleute, die Votex wählen, entscheiden sich für leistungsstarke Maschinen, die unter allen Bedingungen Höchstleistungen erbringen. Ganz gleich, ob Sie in der Pflege von Böschungen, Gräben, Gärten und Parks, in der Landwirtschaft oder im Gartenbau tätig sind, die hoch entwickelten Maschinen von Votex ermöglichen eine sichere und verantwortungsvolle Ausführung der Arbeiten. Außerdem können Sie auf ein perfektes Endergebnis und attraktive Quadratmeterkosten zählen. Votex-Maschinen kommen in über 25 Ländern zum Einsatz.

- Böschungen und Gräben
- Garten, Park und Grünflächen
- Landwirtschaft und Gartenbau
- Mähmaschinen
- Bläsergeräte
- Saugeinheiten/Saugwagen



THE POWER TO PERFORM

Professionelles Seitenmulchgerät

Das Seitenmulchgerät für den professionellen Benutzer. Der Maximus zeichnet sich durch seine grundsolide Konstruktion und seine großartigen Mäheigenschaften aus. Große Leistungsfähigkeit, vielseitige Einsetzbarkeit und geringe Wartungsansprüche: das macht diese Maschine bei professionellen Benutzern wie Lohnbetrieben, Kommunen und Wasserverbänden so populär.

- Geeignet für Straßenböschungen und Grabenränder
- Vielseitig einsetzbar
- Braucht ein Minimum an Wartung und Leistung
- Power-Band und getrieb mit Spiral-Zahnung für lärmarmen Einsatz
- Mähwinkel -60° bis +90°
- Gute Boden Anpassung auch bei unebenen Flächen
- Anfahrsicherung
- 40 x 12 "J" Schlegel für sehr gute Mulchqualität
- Optionell auch ein Rotorwelle mit 1,3 kg Hammerschlegel
- Hydraulische Seitenverschiebung von 60 cm



Spezifikationen Maximus					
Rahmen	120	160	200	240	260
Anbau	Heckseite				
Kategorie	Kategorie II oder Kategorie III				
Anfahrsicherung	Mechanisch an Front- und Heckseite				
Seitenverstellung	Hydraulisch mit SWING-ON-LINE®				
Max. Seitenverschub	60 cm				
Mähwinkel	-60° bis +90°				
Max. Abstand zur Längsachse Traktor (cm)	293 cm	333 cm	373 cm	413 cm	433 cm
Mähhaube					
Mähhaube-Ausführung	Next Generation				
Schlegel					
Gewicht 40 x 12 Schlegel	325 Gramm pro Stück				
Anzahl 40 x 12 Schlegel	36	48	60	72	78
Gewicht Hammerschlegel	1300 Gramm pro Stück				
Anzahl Hammerschlegel	12	16	20	24	28
Antriebsstrang					
Mindestleistung Zapfwelle	33 kW (45 PS)	44 kW (60 PS)	55 kW (75 PS)	66 kW (90 PS)	72 kW (97 PS)
Zapfwelledrehzahl	540/1000 UPM				1000 UPM
Getrieb	Silentbox mit Spiralverzahnung				
Abmessungen					
Arbeitsbreite 40 x 12	120 cm	160 cm	201 cm	242 cm	262 cm
Arbeitsbreite 1300 g	123 cm	164 cm	205 cm	246 cm	267 cm
Transportbreite	196 cm				
Gewicht (ab)	1066 kg	1134 kg	1202 kg	1270 kg	1304 kg



Votex | Goolkatenweg 65, 7521 BE, Enschede | Niederlande

T: +31 53 4 83 83 22 | E: sales@votex.com | I: www.votex.com

Votex ist zusammen mit Conver, Herder, Precision Makers und Roberine ein Teil der Dutch Power Company.