

## PELENC Traubenerntemaschine Optimum

Type: 680

Wartungstipps für eine ordnungsgemäße Wartung:

- AdBlue-Tank nach der Saison mind. 1/3 auffüllen
- AdBlue-Tank vor der Saison entleeren und mit frischem AdBlue auffüllen
- Motor während der Wintermonate alle 1-2 Monate starten und 20 Minuten laufen lassen
- Alle 500 Betriebsstunden die Hydraulikfilter 80562 und das Hydrauliköl HV46 wechseln
- Alle 250 Stunden die Kraftstofffilter 109007 + 109008 wechseln
- Alle 500 Stunden Motoröl und Ölfilter 109006 wechseln
- Alle 250 Stunden Luftfilterpatronen reinigen, gegebenenfalls wechseln
- Alle 50 Stunden Kühler reinigen und ausblasen
- Alle 50 Stunden Verbindungselemente an den Rädern kontrollieren
- Alle 2 Jahre Klimaanlage einer periodischen Wartung unterziehen
- Transportbänder entspannen
- Alle anderen Teile sind je nach Verschleiß zu wechseln

Diese Informationen sind auch in der Betriebsanleitung nachzulesen.

Für Fragen steht Ihnen unser Werkstatteiter Christian Kühler unter 02954 30500 oder per E-Mail [landmaschinen@hammerschmied.at](mailto:landmaschinen@hammerschmied.at) gerne zur Verfügung.